

GB-DRILL



GB-Drill to specjalistyczny proszek bentonitowy opracowany do przygotowania płynów wiertniczych. Produkt zapewnia wysoką stabilność ścian odwiertów, reguluje lepkość płuczki wiertniczej i zapobiega stratom cyrkulacyjnym. Dzięki swoim właściwościom GB-Drill jest idealnym rozwiązaniem dla operacji wiertniczych w branży naftowej, gazowej oraz geotechnicznej.

Nadaje się do mieszania z polimerami i innymi dodatkami.

ZALETY PRODUKTU

- 

Stabilność ścianek odwiertu
Zapewnia tworzenie mocnej warstwy, która chroni odwiert przed zapadnięciem i deformacjami.
- 

Regulacja lepkości
Umożliwia skuteczne kontrolowanie parametrów reologicznych płuczki wiertniczej.
- 

Zapobieganie stratom cyrkulacyjnym
Minimalizuje ryzyko utraty płynu w wysoce przepuszczalnych warstwach.
- 

Poprawa oczyszczania odwiertu
Zwiększa efektywność usuwania wywierconych fragmentów skał, zapewniając czystość odwiertu.

DOSTAWA I OPAKOWANIE

Produkt dostarczany jest w workach po 25 kg lub big-bagach po 1 tonie. Dostępne opcje dostawy na terenie Europy oraz na eksport.

PROFESJONALNE WSPARCIE TECHNICZNE

Nasz zespół ekspertów jest gotowy udzielić konsultacji dotyczących zastosowania produktów bentonitowych w Państwa produkcji odlewniczej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Parameter	Regular (64 kg/m3 zawiesiny)	Normal (64 kg/m3 zawiesiny)	Super (64 kg/m3 zawiesiny)	Max (50 kg/m3 zawiesiny)	Max Plus (50 kg/m3 zawiesiny)
Zawartość montmorylonitu [%]	70 - 85				
Zawartość wody [%], max	12				
Filtracja [cm³], max	16	16	15	15	15
Lepkość pozorna [mPas], min	30	32	34	35	50
Lepkość plastyczna [mPas]	7 - 10	8 - 10	8 - 10	8 - 10	9 - 11
Wydajność [m3/t], min	16	18	20	22	24

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub omówić możliwości współpracy, prosimy o kontakt. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe możliwości i gotowi zaoferować Państwu najlepsze rozwiązania dla Waszego biznesu.



Dział Sprzedaży

+48 573 588 382

info@geobent.pl

Lokalizacja

Jana I Jędrzeja Śniadeckich 20D, 35-006
Rzeszów, Poland
GEOBENT Sp. z o.o.
NIP 5170451891

GB-GRANULES



GB-Granules to wysokiej jakości granulowany aktywowany bentonit, opracowany specjalnie dla branży budowlanej. Dzięki swojej wysokiej zdolności do pęcznienia i tworzenia gęstej warstwy ochronnej, produkt zapewnia niezawodną ochronę konstrukcji budowlanych przed przenikaniem wody, stabilizuje grunty oraz zapobiega osuwiskom i deformacjom. Idealnie nadaje się do hydroizolacji fundamentów, konstrukcji podziemnych, tuneli oraz innych projektów budowlanych.

ZALETY PRODUKTU



Efektywna hydroizolacja

Tworzy gęstą, wodoodporną barierę, która chroni konstrukcje przed wodami gruntowymi i zmniejsza ryzyko uszkodzeń.



Stabilizacja gruntów

Zwiększa wytrzymałość i stabilność gruntów, zapobiegając ich osiadaniu i przesunięciom.



Ochrona przed deformacjami

Minimalizuje ryzyko powstawania pęknięć i zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzeń konstrukcji budowlanych.



Bezpieczeństwo ekologiczne

Nie zawiera szkodliwych dodatków, co sprawia, że produkt jest bezpieczny dla środowiska.

DOSTAWA I OPAKOWANIE

Produkt dostarczany jest w workach po 25 kg lub big-bagach po 1 tonie. Dostępne opcje dostawy na terenie Europy oraz na eksport.

PROFESJONALNE WSPARCIE TECHNICZNE

Nasz zespół ekspertów jest gotowy udzielić konsultacji dotyczących zastosowania produktów bentonitowych w Państwa produkcji odlewniczej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Parametr	jedn.	Wartość
Zawartość montmorylonitu	%	65 - 85
Zawartość wody	%	10 - 14
Frakcja	mm	0,1 - 5,0
Indeks pęcznienia	mm/2g	25
Objętość filtratu, max	ml	18
pH	pH	6 - 10
Współczynnik adsorpcji błękitu metylowego, min	mg/g	400
Absorpcja wody, min	%	600

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub omówić możliwości współpracy, prosimy o kontakt. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe możliwości i gotowi zaoferować Państwu najlepsze rozwiązania dla Waszego biznesu.



Dział Sprzedaży

+48 573 588 382

info@geobent.pl

Lokalizacja

Jana I Jędrzeja Śniadeckich 20D, 35-006
Rzeszów, Poland
GEOBENT Sp. z o.o.
NIP 5170451891